

GLASS LED GU10 4,6W/3000K DIM

Code : 2993



IRC >80 UGR <22

ROHS-WEEE COMPLIANT CE 3 ANS GARANTIE

Caractéristiques techniques

Type de source	LED SMD 3030 SEOUL	Equivalence de lampe	50 W
Douille / Culot	GU10	Classe énergétique	classe F
Puissance nominale	4.6 W	EEL	0.12
Puissance absorbée	4.6 W	Efficacité lumineuse	91.3 lm/W
Matières / Coloris	corps aluminium	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Tension / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Intensité	29 mA	Nbre de on/off	40000
Facteur de puissance	0,70	Vitesse d'allumage (en sec)	0.5
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase	Compatible minuterie	OUI
Flux lumineux total	420 lm	Compatible détection	OUI
Flux lumineux utile	375 lm	Poids net	50 gr
Faisceau	36 °	Mercur	0 mg
Température de couleur	3000 K		
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)		

**Applications
spécifiques**

- Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité.