



## Plaque de finition Céliane Alu Satiné - 2 postes

REF. CP1702

CÉLIANE

LEGRAND

Disponible à partir de juin 2024

Chic, techno, contemporain ou classique, Céliane™ Métal joue sur les nuances pour apporter une touche de douceur et créer des accords inattendus avec la déco. À associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Montage horizontal ou vertical
- Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur
- L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- À associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

### Avantages

- Les nouvelles plaques Céliane permettent de changer facilement le design au gré de vos envies, tout en conservant le mécanisme installé. Elles s'adaptent également sur vos mécanismes Céliane des éditions précédentes

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                        |   |                |
|--|------------------------|---|----------------|
| Nombre d'unités  | 2                      | Finition de la surface                    | Mat            |
| Sens de montage  | Horizontal et vertical | Couleur                                   | Aluminium      |
| Nombre d'unités, horizontales                          | 2                      | Numéro RAL (équivalent)                   | 7040           |
| Nombre d'unités, verticales                            | 1                      | Transparent                               | Non            |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 4                      | Avec volet de protection                  | Non            |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire)   | 1                      | Classe de protection (IP)                 | IP20           |
| Avec grille de montage                                 | Non                    | Résistance aux chocs (IK)                 | IK04           |
| Montage encastré                                       | Oui                    | Type de fixation                          | À clipser      |
| Adapté à une boîte de sol                              | Non                    | Largeur                                   | 161 mm         |
| Adapté à un canal d'allège                             | Non                    | Hauteur                                   | 82 mm          |
| Adapté à une installation intégrée                     | Non                    | Profondeur                                | 9 mm           |
| Avec zone de texte/surface d'inscription               | Non                    | Diamètre de l'alésage (ouverture)         | 53 mm          |
| Matériau   | Métal                  | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C       |
| Qualité du matériau                                    | Aluminium              | Température de stockage                   | -10-70 °C      |
| Sans halogène  | Oui                    | Essence du bois en latin                  | Non applicable |
| Traitement antimicrobien                               | Non                    | Certification du bois (liste)             | Non applicable |
| Type de traitement de la surface                       | Anodisé/oxydé          | Zone climatique de provenance de bois     | Non applicable |
|  |                        | EAN/Gencode                               | 3414972437196  |