



## Obturbateur Céliane - Titanium

REF. CT0210

CÉLIANE

LEGRAND

Disponible à partir de juin 2024

Obturbateur Céliane à fixer directement sur support Batibox

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet de mettre une fonction en attente
- Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Matériau	Plastique	Classe de protection (IP)	IP41
Largeur	53 mm	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Type de lentille	Rond	Température de stockage	-10-70 °C
Hauteur	53 mm	Numéro RAL	7030
Profondeur	22 mm	Sans halogène	Oui
Diamètre de trou	53 mm	Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Autre	Mode de pose	Encastré
Résistance aux chocs (IK)	IK04	EAN/Gencode	3414972416948