



Enjoliveur pour prise Haut-Parleur simple à poussette Céliane - Blanc

REF. CB0311

CÉLIANE

LEGRAND

Disponible à partir de juin 2024

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Se monte sur le mécanisme référence CM0311 : prise HP simple
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition		Type de fixation	À clipser
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Nombre de modules (construction modulaire)	2
Utilisation	Connexion haut-parleur	Avec jacks/coupleurs	Non
Bague de support	Non	Raccords isolés	Non
Avec protection contre la poussière	Non	Serre câble	Non
Avec volet de protection	Non	Jacks blindés	Non
Direction de sortie	Droit	Boîtier blindé	Non
Champ d'inscription	Sans champ d'inscription	Domino	Non
Avec impression	Non	Avec éclairage	Non
Mode de pose	Encastré	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Matériau	Plastique	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Qualité du matériau	Thermoplastique	Largeur d'appareil	53 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur d'appareil	53 mm
Traitement antimicrobien	Non	Profondeur d'appareil	7 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Finition de la surface	Brillant	Température de stockage	-10-70 °C
Couleur	Blanc	EAN/Gencode	3414972446013
Transparent	Non		