

Enjoliveur pour prise RJ45 Céliane - Blanc

REF. CB0340

CÉLIANE

LEGRAND

Disponible à partir de juin 2024



Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Se monte sur le mécanisme : - référence CM0345 : prise téléphone pour réseau mixte et basique RJ45 FTP catégorie6
- Blanc
- S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------|
| Composition | | Type de fixation | À clipser |
| Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire | | Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| Utilisation | RJ45 | Avec jacks/coupleurs | Non |
| Avec protection contre la poussière | Oui | Raccords isolés | Non |
| Avec volet de protection | Oui | Serre câble | Non |
| Direction de sortie | Droit | Jacks blindés | Non |
| Finition des contacts | Femelle | Boîtier blindé | Non |
| Champ d'inscription | Sans champ d'inscription | Domino | Non |
| Avec impression | Non | Avec éclairage | Non |
| Mode de pose | Encastré | Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
| Matériau | Plastique | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Largeur d'appareil | 53 mm |
| Sans halogène | Oui | Hauteur d'appareil | 53 mm |
| Traitement antimicrobien | Non | Profondeur d'appareil | 10 mm |
| Type de traitement de la surface | Non traité | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Finition de la surface | Brillant | Température de stockage | -10-70 °C |
| Couleur | Blanc | EAN/Gencode | 3414972415316 |
| Transparent | Non | | |