



Enjoliveur pour détecteur sans dérogation Céliane - Blanc

REF. CB0050

CÉLIANE

LEGRAND

Disponible à partir de juin 2024

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Se monte sur le mécanisme référence CM0050 : détecteur 2 fils, sans Neutre, avec dérogation
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------------------|---|---------------|
| Modèle | Autre | Traitement antimicrobien | Non |
| Impression/marquage | Sans | Couleur | Blanc |
| Symbole scannable / sans obstacle | Non | Avec champ d'inscription | Non |
| Utilisation | Interrupteur temporisé | Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
| Adapté à la commande de mécanismes domotiques | Non | Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
| Type de fixation | À clipser | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non | Largeur | 53 mm |
| Matériau | Plastique | Hauteur | 53 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Profondeur | 16 mm |
| Sans halogène | Oui | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| Type de traitement de la surface | Non traité | Température de stockage | -10-70 °C |
| Finition de la surface | Brillant | EAN/Gencode | 3414972412612 |