



Prise haut-parleurs à poussette Céliane

REF. CM0311

CÉLIANE

LEGRAND



Prise haut-parleurs Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Permet la connexion d'enceintes
- Raccordement jusqu'à 4mm²
- Poussette automatique repérée (Noir/Rouge)
- Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes
- Bornes à vis

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Nombre de modules (construction modulaire)	2
Composition	Mécanisme seul	Avec jacks/coupleurs	Non
Utilisation	Connexion haut-parleur	Raccords isolés	Non
Bague de support	Non	Serre cable	Non
Avec protection contre la poussière	Non	Jacks blindés	Non
Avec volet de protection	Non	Boîtier blindé	Non
Direction de sortie	Droit	Domino	Non
Champ d'inscription	Sans champ d'inscription	Avec éclairage	Non
Avec impression	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Mode de pose	Encastré	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	Plastique	Largeur d'appareil	45 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Hauteur d'appareil	45 mm
Sans halogène	Oui	Profondeur d'appareil	35 mm
Traitement antimicrobien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	Profondeur d'encastrement	20 mm
Finition de la surface	Mat	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Couleur	Noir	Température de stockage	-10-70 °C
Transparent	Non	EAN/Gencode	3414972421942
Type de fixation	À clipser		