



Prise téléphone Céliane 8 contacts

REF. CM0338

CÉLIANE

LEGRAND

Prise téléphone Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Reçoit le module de test de ligne (module d'essai RC)
- Non autorisé sur support à griffes
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d'usages

Pour des raisons de sécurité, l'association dans une même boîte d'une prise téléphone et d'une prise électrique est interdite

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Non	Classe de protection (IP)	IP41
Montage encastré	Oui	Codage mécanique	Non
Encastrement de canal	Non	Code couleur	Non
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Type de fixation	À clipser	Hauteur d'appareil	45 mm
Composition	Mécanisme seul	Profondeur d'appareil	24 mm
Type de connecteur	Autre	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Avec jacks/coupleurs	Non	Profondeur d'encastrement	40 mm
Catégorie	3	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Couleur	Noir	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Numéro RAL	7016	Température de stockage	-10-70 °C
Type de connexion	Autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Jacks blindés	Non	Sans halogène	Oui
Boîtier blindé	Non	Traitement antimicrobien	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Oui	Mode de pose	Encastré
Avec zone de texte	Non	Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Compatible avec des couvercles tiers	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Décharge séparée de câble de traction	Non	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type de montage raccordement de blindage	Sans	Entre axe de fixation verticale	60-60 mm
Direction de sortie	Droit	Entre axe de fixation horizontale	60-60 mm
Avec protection contre la poussière	Oui	Maintien du câble	Non applicable
Avec résistance terminale	Non	EAN/Gencode	3414972422253