



Prise TV-R-SAT DAB+ Céliane

REF. CM0388

CÉLIANE

LEGRAND



Prise télévision Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Étoile blindée Classe A compatible 4G Lte - radio FM et DAB+
- Câblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marché
- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Prise étoile / terminale		
Type de prise	TV/RD/SAT	Type de traitement de la surface	Non traité
DAB+	Oui	Finition de la surface	Mat
Mode de pose	Support de module	Matériau	Plastique
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Qualité du matériau	Thermoplastique
Couvercle	Sans	Sans halogène	Oui
Atténuation de raccordement à 860 MHz	1.5 dB	Traitement antimicrobien	Non
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz	2 dB	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre de sorties	3	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Compatible au modem par câble	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Compatible à une alimentation à distance	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Fréquence radio	87.5-240 MHz	Profondeur d'appareil	36 mm
Fréquence prise SAT	950-2400 MHz	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Type de fixation	Fixation par encliquetage	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Couleur	Noir	Température de stockage	-25-70 °C
		EAN/Gencode	3414972422369