

Prise 2 USB Type-C + Type-C Céliane - 20W Power Delivery

REF. CM0154

CÉLIANE

LEGRAND



Double prise USB Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Avantages

- Le Power Delivery 3.0 permet d'accélérer la charge en optimisant la tension délivrée tout en préservant la durée de vie de la batterie
- Conforme à la norme IEC 63002-2021

Les + installation

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Charge idéale pour des smartphones, powerbanks ou tablettes

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Autre	Sans fil	Non
Nombre de ports USB-C	2	Profondeur d'encastrement	33 mm
Tension de fonctionnement	100-240 V	Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Fréquence	50-60 Hz	Température de stockage	-20-70 °C
Courant de sortie max.	3000 mA	Type de tension	AC
Tension de sortie	5-20 V	Power Delivery	Oui
Consommation d'énergie	0.047 W	Tension nominale (Un)	100-240 V
Type de connexion	Borne automatique	Courant d'alimentation	0.5-0.5 A
Mode de pose	Encastré	Consommation en veille	0.047 mA
Couleur	Noir	Neutre obligatoire	Oui
Largeur d'appareil	45 mm	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Hauteur d'appareil	45 mm	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Profondeur d'appareil	40.5 mm	Sans halogène	Oui
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Nombre de bornes	2
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Traitement antimicrobien	Non	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
		EAN/Gencode	3414972452878