

Poussoir de volets roulants Céliane pour commande directe de moteur

REF. CM0045

CÉLIANE

LEGRAND



Commande de volets roulants Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 6A 250V~
- Pour commande par relais

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétique, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convient pour stores vénitiens	Non	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Pour volets roulants	Oui	Largeur d'appareil	45 mm
Pour store-banne	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Composition	Mécanisme seul	Profondeur d'appareil	35.5 mm
Modèle	Contact à poussoir unipolaire	Profondeur d'encastrement	26.5 mm
Nombre de pôles	1	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Type de commande	Autre	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Utilisation mécanique possible	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Utilisation électronique possible	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Mode de pose	Support de module	Compatible IFTTT	Non
Matériau	Plastique	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-50 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-10-60 °C
Type de traitement de la surface	Non traité	Type de tension	AC
Finition de la surface	Mat	Fréquence	50-60 Hz
Type de fixation	À clipser	Type d'éclairage	Non applicable
Type de connexion	Borne automatique	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	Noir	Traitement antimicrobien	Non
Transparent	Non	Nombre de bornes	3
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Calibre/courant nominal assigné (In)	6 A	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Tension nominale	250 V	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Nombre de touches	2	EAN/Gencode	3414972421348