

Quantité	Description
1	<p data-bbox="252 342 528 371">COMFORT 15-14 B PM</p>  <p data-bbox="647 759 1118 786">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="252 790 501 819">Référence: 97916771</p> <p data-bbox="252 822 1054 994">La gamme Grundfos Comfort PM comprend des pompes de recirculation pour l'eau chaude sanitaire dotées d'un corps de pompe exempt de plomb compatible avec l'eau potable, destinées à des maisons uni ou bi-familiales, entraînées par un moteur monophasé puissant, 12 pôles, à aimant permanent. Fonctions et avantages : * Installation électrique rapide et simple grâce à la prise ALPHA très fiable</p> <ul style="list-style-type: none"> * Détection du fonctionnement à sec * Rotor sphérique facile à nettoyer et résistant au calcaire * Fonctionnement sans usure grâce aux paliers lubrifiés à l'aide de liquide * Aucun risque de fuite grâce au joint statique * Maintenance et nettoyage aisés grâce à la tête de pompe facile à démonter s'adaptant à pratiquement tous les corps de pompe des concurrents * Corps de pompe en laiton exempt de plomb résistant à la corrosion * Pas de moteur supplémentaire requis en raison de l'électronique du moteur <p data-bbox="252 996 1118 1234">Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 2 .. 95 °C Selected liquid temperature: 60 °C Masse volumique: 983.2 kg/m³</p> <p data-bbox="252 1236 1118 1532">Technique: Classe TF: 95 Certifications sur la plaque signalétique: CE,VDE,EAC,WEEE</p> <p data-bbox="252 1534 1118 1648">Matériaux: Corps de pompe: Laiton MS 68 Roue mobile: Acier inoxydable,EPDM,PPO, PTFE, Graphite</p> <p data-bbox="252 1650 1118 1823">Installation: Pression maximale de service: 10 bar Type of connection: Rp Raccordement tuyauterie: 1/2 Entraxe: 80 mm</p> <p data-bbox="252 1825 1118 2105">Donnée électrique: Puissance absorbée en vitesse 3: 7 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité vit. 3: 0.07 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 0.6 µF Indice de protection (IEC 34-5): IP44 Classe d'isolement (IEC 85): F</p>



Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date: 12/12/2019

Quantité	Description
	<p>Autres: Poids net: 1 kg Poids brut: 1.12 kg Colisage: 0.003 m3 Danish VVS No.: 380634004 Swedish RSK No.: 5803089 Finnish LVI No.: 4615601 Norwegian NRF no.: 9042114 Country of origin: DE Code douanier: 84137030</p>

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	COMFORT 15-14 B PM
Code article:	97916771
Numéro EAN::	5710626363766
	5710626363766
Prix:	189.00 EUR
Technique:	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	14 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, VDE, EAC, WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Laiton MS 68
Roue mobile:	Acier inoxydable, EPDM, PPO, PTFE, Graphite
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Type of connection:	Rp
Raccordement tuyauterie:	1/2
Entraxe:	80 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Selected liquid temperature:	60 °C
Masse volumique:	983.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	7 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.07 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	0.6 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	Impédance protégée
Autres:	
Poids net:	1 kg
Poids brut:	1.12 kg
Colisage:	0.003 m3
Danish VVS No.:	380634004
Swedish RSK No.:	5803089
Finnish LVI No.:	4615601
Norwegian NRF no.:	9042114
Country of origin:	DE
Code douanier:	84137030

