

Quantité	Description										
1	<p data-bbox="252 342 555 371">COMFORT 15-14 BXA PM</p>  <p data-bbox="646 795 1117 824">Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p data-bbox="252 828 502 857">Référence: 97916749</p> <p data-bbox="252 862 1117 1836"> La Grundfos Comfort est conçue pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les maisons uni ou bi-familiales. Elle est dotée d'un corps de pompe exempt de plomb compatible avec l'eau potable et est alimentée par un moteur monophasé puissant, 12 pôles, à aimant permanent. La fonction AUTOADAPT a été développée pour les systèmes d'eau chaude sanitaire comprenant des réservoirs d'eau chaude comme source de chaleur primaire. Dans les systèmes d'eau chaude sanitaire intégrant une commande de température permettant d'augmenter/de réduire la température au niveau du tuyau de recirculation, Grundfos recommande l'utilisation des modèles COMFORT BX ou COMFORT B. Afin de tirer un maximum de bénéfices du modèle COMFORT AUTO avec fonction AUTOADAPT, Grundfos recommande d'installer la pompe dans des systèmes équipés de réservoirs d'eau chaude. Fonctions et avantages : * Fonction unique AUTOADAPT permettant d'économiser jusqu'à 48 % d'énergie thermique et 96 % d'énergie du moteur en comparaison d'une pompe standard en fonctionnement continu * Fonction rinçage * Élimination automatique des légionelles (si pris en charge par le système) <ul style="list-style-type: none"> * Détection automatique des week-ends et vacances * Commande de température (à sélectionner au moyen du bouton-poussoir) * Fonctionnement continu (à sélectionner au moyen du bouton-poussoir) * * Installation électrique rapide et simple grâce à la prise ALPHA très fiable * Détection de la marche à sec * Rotor sphérique facile à nettoyer et résistant au calcaire * Fonctionnement sans usure grâce aux paliers lubrifiés à l'aide de liquide * Aucun risque de fuite grâce au joint statique * Maintenance et nettoyage aisés grâce à la tête de pompe facile à démonter s'adaptant à pratiquement tous les corps de pompe des concurrents * Corps de pompe en laiton exempt de plomb résistant à la corrosion * Pas de moteur supplémentaire requis en raison de l'électronique du moteur * Pas de frais d'installation supplémentaires grâce au clapet anti-retour et aux robinets d'arrêt intégrés dans le corps de pompe. </p> <p data-bbox="252 1870 351 1899">Liquide:</p> <table data-bbox="252 1899 750 2016"> <tr> <td>Liquide pompé:</td> <td>Eau</td> </tr> <tr> <td>Plage température liquide:</td> <td>2 .. 95 °C</td> </tr> <tr> <td>Selected liquid temperature:</td> <td>60 °C</td> </tr> <tr> <td>Masse volumique:</td> <td>983.2 kg/m³</td> </tr> </table> <p data-bbox="252 2049 391 2078">Technique:</p> <table data-bbox="252 2078 646 2112"> <tr> <td>Classe TF:</td> <td>95</td> </tr> </table>	Liquide pompé:	Eau	Plage température liquide:	2 .. 95 °C	Selected liquid temperature:	60 °C	Masse volumique:	983.2 kg/m ³	Classe TF:	95
Liquide pompé:	Eau										
Plage température liquide:	2 .. 95 °C										
Selected liquid temperature:	60 °C										
Masse volumique:	983.2 kg/m ³										
Classe TF:	95										

Quantité	Description
	<p>Certifications sur la plaque signalétique: CE,VDE,EAC,WEEE</p> <p>Matériaux: Corps de pompe: Laiton MS 68 Roue mobile: Acier inoxydable,EPDM,PPO, PTFE, Graphite</p> <p>Installation: Pression maximale de service: 10 bar Type of connection: G Raccordement tuyauterie: 1 Entraxe: 140 mm</p> <p>Donnée électrique: Puissance absorbée en vitesse 3: 7 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité vit. 3: 0.07 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 0.6 µF Indice de protection (IEC 34-5): IP44 Classe d'isolement (IEC 85): F</p> <p>Autres: Poids net: 1.35 kg Poids brut: 1.51 kg Colisage: 0.003 m3 Danish VVS No.: 380635120 Swedish RSK No.: 5803087 Country of origin: DE Code douanier: 84137030</p>

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	COMFORT 15-14 BXA PM
Code article:	97916749
Numéro EAN::	5710626363742
	5710626363742
Prix:	365.00 EUR
Technique:	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	14 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, VDE, EAC, WEEE
Clapet:	pompe avec vanne d'isolement et clapet anti-retour intégrés
Matériaux:	
Corps de pompe:	Laiton MS 68
Roue mobile:	Acier inoxydable, EPDM, PPO, PTFE, Graphite
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Type of connection:	G
Raccordement tuyauterie:	1
Entraxe:	140 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Selected liquid temperature:	60 °C
Masse volumique:	983.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	7 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.07 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	0.6 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
Protection thermique:	Impédance protégée
Autres:	
Poids net:	1.35 kg
Poids brut:	1.51 kg
Colisage:	0.003 m3
Danish VVS No.:	380635120
Swedish RSK No.:	5803087
Country of origin:	DE
Code douanier:	84137030

