



EN 14785
BlmSchV Stufe 2
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
ART.15a B-VG / LRV
4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



Puissance utile nominale (Max)	6.1 kW
Puissance utile minimale	3 kW
Rendement au Max	90.1 %
Rendement au Min	92 %
Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)	A+
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	127 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs)	86 %
Température des fumées en sortie au Max	144 °C
Température des fumées en sortie au Min	92 °C
Particule - OGC - Nox (nominale au 13%O2)	14 - 5 - 129 mg/Nm3
CO à 13% O₂ au Min et au Max	0.014 - 0.008 %
CO₂ au Min et au Max	8.6 - 9.4 %
Tirage conseillé à la puissance Max	10 Pa
Tirage minimum permis à la puissance minimum	5 Pa
Masse fumées au Min et au Max	2.6 - 5 g/sec
Contenance réservoir	12 l
Dimensions du combustible	Ø 6mm L 3 ÷ 40mm
Consommation horaire au Min et au Max	0.65 - 1.36 kg/h *
Autonomie au Min et au Max	12 - 6 h *
Volume chauffable m3	111 - 174 - 305 **
Entrée air pour la combustion	Ø 50 mm
Prise d'air	80 cm²
Sortie des fumées	Ø 80 mm
Puissance électrique nominale (EN 60335-1)	69 W (max 360 W)
Tension et fréquence d'alimentation	230 Volt / 50 Hz
Poids net	100 kg
Distance par rapport au matériau combustible (derrière/côté/inférieur)	130 mm / 80 mm / 0 mm
Distance par rapport au matériau combustible (avant/plafond)	330 mm / 1000 mm

*Données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisé.

**Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m3 (respectivement 55-35-20 W/m3)