



WE154

Sortie de câble monobloc IP44 Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
Type de port USB	other

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	80 mm

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	0
----------------------------------	---

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Autre
----------------------------------	-------

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)

Matériau	mix
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Connexion	
Nombre de phases accessibles	0
Type de connexion	Vis/Bride
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Équipement	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP20
Protection	sans protection
Conditions d'utilisation	
Isolé	Oui
Identification	
Série	essensya
Version	Autre