



WNC155

Sortie de câble Cubyko saillie Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Raccordement centralisé	Non
-------------------------	-----

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Avec ou sans voyant	sans
---------------------	------

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Type de port USB	other
------------------	-------

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
------------------	------

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur produit installé	22,8 mm
-----------------------------	---------

Hauteur produit installé	75 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	75 mm
--------------------------	-------

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	2
----------------------------------	---

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur	complet gris
---------	--------------

Couleur	gris (nuances)
---------	----------------

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
-------------	---------------------

Matière	polypropylène (PP)
---------	--------------------

Matériau	mix
----------	-----

Aspect de la surface	mat satiné
----------------------	------------

Type de traitement de surface	verni mat
-------------------------------	-----------

Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie
Connexion	
Nombre de phases accessibles	0
Prise de phase	L1
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Équipement	
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Protection	sans protection
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15...30 °C
Température de stockage/transport	-50...50 °C
Isolé	Oui
Identification	
Série	cubyko
Version	tous les pays
Mots clés	appareillage mural étanche cubyko sortie de câble IP55