



WJA040B

Double InterBP Va et Vient ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de touches	2
Mode de fixation	en saillie

Modèle

Type de commutation	va et vient
---------------------	-------------

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
Poussoirs	No

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	28 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x32,2mm
Largeur produit installé	65 mm

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Type de montage	encastré
-----------------	----------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
---	----

Indice de protection IP	IP31
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
Identification	
Série	ateha
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type d'interrupteur pour appareils	No
Mots clés	appareillage mural saillie ateha double interrupteur poussoir InterBP