



WJA122B

Prise 2P+T double horizontale précablée ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	en saillie
Fonctions	
Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Oui
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Modèle	
Nombre de modules	0
Compatibilité	
Compatible IFTTT	Non
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	oui
Avec ou sans voyant	sans
Connectivité	
Avec prise USB de charge	Non
Type de port USB	other
Principales caractéristiques électriques	
Tension nominale	250V
tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Intensité du courant	
Courant de fuite mesuré	0 mA
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Profondeur	70,5 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x39,4mm
Largeur produit installé	140 mm
Hauteur	27,5 mm
Largeur	146 mm
Capacité	
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Autre
Matières	
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Matériau	9214
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	encliquetage
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Nombre de phases accessibles	4
Prise de phase	sans
Type de connexion	Quickconnect
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Equipement	
Nombre d'unités	2
Nombre de prises commandées	1
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègere porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP21D
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Protection	OUI
Conditions d'utilisation	
Isolé	Oui
Identification	
Série	ateha
Version	F
	appareillage mural saillie ateha
Mots clés	prise de courant