



WJA025B

**InterBP à fermeture 1F porte-étiquette ateha associable**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	en saillie

**Modèle**

Type de commutation	Poussoir, contact normalement ouvert
---------------------	--------------------------------------

**Commandes & indicateurs**

Voyant lumineux	en accessoire
Poussoirs	Oui

**Principales caractéristiques électriques**

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	21 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x32,2mm
Largeur produit installé	75 mm

**Matières**

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Type de traitement de surface	non traitée

**Installation, montage**

Type de montage	encastré
-----------------	----------

**Connexion**

Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

**Équipement**

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

**Standards**

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
---	----

Indice de protection IP	IP41
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C
<b>Identification</b>	
Série	ateha
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type d'interrupteur pour appareils	No
Mots clés	appareillage mural saillie ateha interrupteur poussoir InterBP