



WJC157B

## Obturbateur ateha complet

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie

#### Fonctions

Raccordement centralisé Non

Avec éclairage d'orientation Non

Protection contre les surtensions Oui

#### Modèle

Nombre de modules 2

#### Compatibilité

Compatible IFTTT Non

#### Commandes & indicateurs

Avec ou sans voyant sans

#### Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Type de port USB other

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 250V

tension nominale 250 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

#### Dimensions

Profondeur 37 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur produit installé 22,8 mm

Dimensions (LLxllxhh) 77x77x32,2mm

Hauteur 44,9 mm

Largeur 44,9 mm

#### Capacité

Nombre d'emplacements de modules 2

#### Porte, couvercle

Cadenassable Non

#### Alimentation

Alimentation spéciale de courant Autre

#### Matières

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Matériau	9214
Aspect de la surface	brillant/mat
Type de traitement de surface	laqué
Transparent	Non
Finition métallique	Non
<b>Installation, montage</b>	
Mode de fixation	A vis
<b>Connexion</b>	
Nombre de phases accessibles	0
Type de connexion	Autre
<b>Accessoires inclus</b>	
Avec fusible fin	Non
<b>Équipement</b>	
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
<b>Standards</b>	
Homologations	NFC 61314
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP21D
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Isolé	Oui
<b>Identification</b>	
Série	ateha
	appareillage mural saillie ateha obturateur
Mots clés	