



WJA102B

Prise de courant 2P ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	2 P
Mode de fixation	en saillie

Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	0
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
Type de port USB	other

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x39,4mm
Largeur produit installé	65 mm
Hauteur	44,9 mm
Largeur	44,9 mm

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	2
----------------------------------	---

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Matières	
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Matériau	9214
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	encliquetage
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Nombre de phases accessibles	2
Prise de phase	L1
Type de connexion	Quickconnect
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Équipement	
Nombre d'unités	2
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP21D
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Protection	OUI
Conditions d'utilisation	
Isolé	Oui
Identification	
Série	ateha
Version	F
Mots clés	appareillage mural saillie ateha prise de courant 2 pôles