



WJC155B

Sortie de câble ateha complet

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
Type de port USB	other

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	400 V
tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Intensité du courant

Courant de fuite mesuré	0 mA
Courant assigné nominal	20 A

Dimensions

Profondeur	179 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x39,4mm
Largeur produit installé	75 mm
Hauteur	94 mm
Largeur	25 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Autre
Matières	
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Matériau	9214
Aspect de la surface	brillant/mat
Surface	non-traité
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Type de montage	saillie
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Nombre de phases accessibles	0
Prise de phase	sans
Type de connexion	cage à vis
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Equipement	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP21D
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Protection	OUI
Conditions d'utilisation	
Isolé	Oui
Identification	
Série	ateha
Version	F
Mots clés	appareillage mural saillie ateha sortie de câble