



WJC223B

RJ45 catégorie 6 FTP ateha complet

Caractéristiques techniques

Architecture

Type	FTP
Mode de fixation	en saillie

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x33,2mm
Largeur produit installé	77 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Matières

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	ABS
Aspect de la surface	brillant/mat
Surface	non-traité
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encasté

Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	cage à vis

Équipement

Nombre de sorties	1
Intègre porte étiquette transparent	Non

Standards

Homologations	NF EN 50173
---------------	-------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Résistance au choc	IK04
Identification	
Catégorie	Cat6
Série	ateha
Composition	élément de base avec habillage complet
Mots clés	appareillage mural saillie ateha prise RJ45 catégorie 6
Avec impression	Non