



MOULURE ATA 12X30 L=2,10M BP

ATA123009010



**Architecture**

Mode de fixation bottom punched

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle prémonté

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Couleur blanc paloma

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Transparent non

Type de traitement de surface non traitée

**Dimensions**

Longueur 2100 mm

Hauteur de goulotte 13 mm

Largeur de goulotte 32 mm

**Installation, montage**

Perforation de fond non

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	24
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	19
Section intérieure / utile	330 mm <sup>2</sup>

#### Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

#### Équipement

Éclisses incluses	oui
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Sans halogène	non
---------------	-----